

Bauvorhaben: **LEICA CAMERA AG, 355.. Wetzlar**
 Ausführung: 2013 - 2014
 Leistungen: 1.250 m² Fußboden, 350 m² Treppen artepur[®] spot

Dekorative, hoch elastische Polyurethanharzbeschichtung, leicht Trittschall reduzierend, gehkomfortabel, fußwarm, emissionsarm, für leichte mechanische und chemische Belastungen, große Farbauswahl.
 Systemschichtstärke: 2 - 5 mm
 Trittschallverbesserungsmaß: ca. 2 - 3 dB

Anwendungsbereiche:

Schulen, Kindergärten, Universitäten; Krankenhäuser, Pflegeheime; Büros und öffentliche Gebäude; Restaurants und Kantinen; Shops, Foyers und Ausstellungen; Private Räume und Gebäude.

Systemvorteile:

Leicht Trittschall reduzierend ca. 3 dB; Gehkomfortabel und gelenkschonend; Emissionsarm gem. Anforderungen AgBB; Naht- und fugenlos zu verlegen; Hoch abriebbeständig, Stuhlrollen geeignet; Für leichte chemische Belastungen; Homogene bis leicht rutschhemmende Oberfläche; Hygienisch, porenfrei, flüssigkeitsdicht; Einfach zu reinigen und zu pflegen; Sehr gute UV- und Farbtonbeständigkeit; Für Fußbodenheizungen geeignet; Brandklassifizierung B_{fl}-s1.







